

Alfa Hidrocarburos S.A. de C.V.



PRODUCTO: SBL-10

NOSOTROS

Somos una empresa mexicana dedicada a la importación, comercialización y manejo de Aditivos, para las industrias y el transportes.

Ayudamos a nuestros clientes a reducir sus costos de producción al ofrecerles productos de alta calidad y excelente rendimiento, además brindarles un servicio integral al contar con el transporte necesario para hacer llegar nuestro producto de una manera confiable, segura y a tiempo a su empresa.

Somos una excelente alternativa energética, nuestros productos son de importación con alta calidad.

Entraremos en cada estado de la república Mexicana como líderes en calidad, servicio, puntualidad y precios, en la distribución nuestros productos, seremos la “empresa de confianza” a la que Usted podrá llamar para solucionar sus problemas de servicio.



CARACTERISTICAS DEL SBL-10

Nuestro producto SBL-10 está fabricado a base de productos derivados del petróleo mejorado, NO contiene aceites quemados ni reciclados.

Excelente lubricidad y reducción de emisiones contaminantes.

Elevado poder calorífico, que garantiza una eficiente combustión.

Su peso específico es adecuado para ser utilizado para Automotores, motores Diesel , Calderas Flama abierta, combustión interna con la finalidad obtener un rendimiento que permita un ahorro en todos los conceptos productivos.

Se tiene el respaldo ya que varias empresas transportistas y Autotransporte publicas y privadas lo utilizan con seguridad comprobando su calidad y eficiencia.

- Menor precio que el diesel.
- Aumento de eficiencia, rendimiento y fácil manejo.
- Amplia Seguridad.
- Bajo contenido de azufre.



SERVICIOS:

➔ Camiones para el abasto en sitio:



➔ Nuestra flotilla llega a cualquier parte de la República Mexicana; respetamos el protocolo de proceso de cada uno de nuestros clientes. Las unidades de abasto están a la hora que la empresa lo requiera en sitio y el tiempo requerido para poder surtirlos.

Nuestra empresa cuenta con transportes, que van desde pipas de 40,000 lts. Hasta 60,000 lts., teniendo la capacidad de poder suministrar las cantidades solicitadas por los clientes hasta casi cualquier lugar de la república Mexicana, con el costo del flete incluido en el precio.



FICHA TECNICA SBL – 10

RESULTADOS:

DETERMINACIÓN O COMPUESTO	VALOR OBTENIDO	METODOLOGIA UTILIZADA
INDICE DE CETANO	47	ASTM D-4737
DENSIDAD 15 °C (g/ml)	0.8100	ASTM D-70
AZUFRE (%P, S)	MAYOR A 0.01	ASTM D-129
PODER CALORIFICO (BTU/lb)	19 502	ASTM D-240
HUMEDAD (%V)	MENOR A 0.1	ASTM D-1796
PERFIL DE DESTILACION METODO ASTM D-86		
% V		° C
INICIAL		84
10		110
20		131
30		163
40		193
50		231
60		274
70		320
80		354
FINAL (84)		356

REVISO: L.Q.I. JESÚS RODOLFO PÁEZ GARZA



SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N. L. A 16 DE ABRIL DE 2021

DEPTO. DE SERVICIOS
PROFESIONALES

Este reporte solo afecta la muestra sometida a prueba y no podrá ser reproducido en forma parcial o total por ningún medio escrito o electrónico sin autorización del laboratorio.

Av. Pedro de Alba s/n
Cd. Universitaria C.P. 66400
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel.: 83 29 40 10 ext. 6330, 6331
Tel.: 83 52 98 90 (Directo)
Fax: 83 52 99 86
e-mail: uanlfcqsp@yahoo.com